

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján

Azonosító szám: **ESS-R13/2**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Energy Top**

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Sorozatszám a termék csomagolásán

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Ásványi ragasztótapasz polisztirol (fehér, szürke) homlokzati valamint Expert Fix és XPS lábazati hőszigetelő lemezek ragasztásához és üvegszövet beágyazásához, tapasztaláshoz illetve sima teherbíró vakolatokhoz- és betonfelületekhez. EPS és ásványi homlokzati hőszigetelő rendszerekhez.

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.**

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Nem értelmezhető6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **2+ rendszer**

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

**Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft, Azonosító szám: 1415
A bejelentett szervezet kiadta a vizsgálati jegyzőkönyvet (A-31/2010). Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem értelmezhető, lásd 7. pont

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	A2	ETAG 004, ÉME: A-31/2010
Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és a szigetelőanyag között:	Az alábbi érték, vagy a szakadás helye a szigetelőanyagban legyen:	
Száraz körülmények között	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után	$\geq 0,03 \text{ N/mm}^2$	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és az alapfelület között:		
Száraz körülmények között	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Czili Aladár, ügyvezető**

Budapest, 2013.07.16.

.....
Czili Aladár
ügyvezető**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfung u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu