

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **RW-PL-G-1047**
2. A termék azonosítását lehetővé tevő típus és sorszám: A termék címe alapján: **Multirock d=40-220mm, MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-AF6-MU1**
3. Az építőipari termék rendeltetés szerinti felhasználása az érvényes harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően, a gyártó által tervezettek szerint: **Hőszigetelő anyag épületszigetelésre.**
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy védjegye és kapcsolattartási címe a 11(5) cikk követelménye szerint: **Rockwool Hungary KFT, H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53.**
5. Megfelelőség tanúsítási rendszer: **1. rendszer+ 3. rendszer**
6. Az **ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.**, HU-1113 Budapest, Diószegi út 37. **1415** sz. bejelentett Tanúsítási Testület elvégezte és lefolytatta a gyártó üzem és a gyári gyártásellenőrzés első típusvizsgálatát, az első minőségellenőrzését, valamint a gyári gyártásellenőrzés felülvizsgálatát, felmérését és kiértékelését, majd kiadta a **1415-CPD-35-(C-7/2010)** sz. Megfelelőségi Tanúsítványt (vizsgálati jegyzőkönyvet).
7. A Bejelentett teljesítmény: **Multirock d=40-220mm, MW-EN 13162-T3-WS-WL(P)-AF6-MU1:**

Lényeges jellemzők	A jelen és más európai szabvány(ok)ban a lényeges jellemzőkre vonatkozó pontok	EN 13162:2008 harmonizált szabvány	Bejelentett érték / NPD ¹⁾
Tűzveszélyesség	4.2.8 Tűzvédelmi osztály	Euró osztályok	A1
Veszélyes anyagok kibocsátása a beltéri környezetbe	4.3.13 Veszélyes anyagok kibocsátása	Az EU szint még nem érhető el	^{a)}
Hangelnyelő képesség	4.3.11 Hangelnyelés	α_p (AP ^{pl}) és α_w (AW ^{pl}) közötti érték	NPD
Testhangátviteli mutató (födémek, padlók esetében)	4.3.9 Dinamikai merevség	s' , SD ^{pl} közötti érték	NPD
	4.3.10.1 Vastagság, d_t	d_t közötti érték és T6 vagy T7 vastagsági tolerancia osztályok	NPD
	4.3.10.3 Összenyomhatóság - c	CP ^{pl} közötti érték	NPD
	4.3.12 Fajlagos légáramlási ellenállás	AF ^{pl} közötti érték. Közvetlen légköri hangszigetelési index	6 kPa s/m ²
Léghangszigetelési mutató	4.3.12 Fajlagos légáramlási ellenállás	AF ^{pl} közötti érték.	NPD
Parázsló égés	4.3.15 Parázsló égés	Az EU szint még nem érhető el	^{a)}
Hőszigetelő képesség	4.2.1 Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező	Közölt R és λ , ha lehetséges	Lásd az 1. táblázatot. 0,039 W/mK
	4.2.3 Vastagság	T ^{pl} vastagság tolerancia osztály	T3
Vízfelvevő képesség	4.3.7.1 Rövid idejű vízfelvétel	WS- közötti W_p	≤ 1 kg/m ²
	4.3.7.2 Hosszú idejű vízfelvétel	WL(P) - közötti W_p	≤ 3 kg/m ²
Páraáteresztő képesség	4.3.8 Páradiffúziós ellenállási együttható	Közölt μ ; (MU ^{pl}) vagy Z ^{pl}	MU1
Nyomószilárdság	4.3.3 Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság	CS(10) ^{pl} vagy CS(10\Y) ^{pl} közötti érték	NPD
	4.3.5 Pontszerű terhelhetőség	PL(5) ^{pl} közötti érték	NPD
Tűzveszélyességi jellemzők állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel/lebomlással szemben	4.2.9.2 Tűzveszélyességi jellemzők állandósága	Tűzveszélyesség az öregedéssel szemben	Nincs változás az idővel
A hőszigetelő képesség állandósága hővel, időjárási hatásokkal, öregedéssel/lebomlással szemben	4.2.1 Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező	Közölt R és λ , ha lehetséges	Nincs változás az idővel
	4.2.6 Méretállandóság 48 órás terhelésnél (23±2)°C fokon és 90±5% relatív páratartalommal:	Relatív változások vastagságban	$\leq 1,0\%$
	4.3.2.1 Méretállandóság meghatározott hőmérsékleten	DS(T+) közötti érték -relatív változások vastagságban	NPD
	4.3.2.2 Méretállandóság meghatározott hőmérsékleti és páratartalmi viszonyok között	DS(TH) közötti érték -relatív változások vastagságban	NPD
	4.2.9 Tartóssági jellemzők	4.2.1, 4.2.2, 4.2.6 EN 13162:2008	Nincs változás az idővel
Szakító-/hajlítószilárdság	4.2.7 Felülettel párhuzamos szakító szilárdság	σ_t közötti értéke; elegendően nagy ahhoz, hogy saját teljes mérete tömegének kétszeresét megtartsa	Meet
	4.3.4 Felületre merőleges szakítószilárdság	TR ^{pl} közötti érték	NPD
A nyomószilárdság állandósága öregedéssel/lebomlással szemben	4.3.6 Nyomás alatti kúszás	CC(l_1^0/l_2^0) σ_c közötti nyomás alatti kúszás X_{ct} és X_c	NPD

¹⁾ nincs közölt teljesítmény

^{a)} T a vonatkozó osztályt vagy szintet vagy a közölt értéket jelzi

^{b)} nemzeti előírások nem állnak rendelkezésre

^{c)} a nemzeti előírásoknak megfelelően; lásd. a Biztonságtechnikai Adatlapot

1. táblázat

		Hőellenállás, R_D													
d(mm)	20	30	40	50	60	80	100	110	120	140	160	180	200	220	
$R_D(m^2 K/W)$	--	--	1,00	1,25	1,50	2,05	2,55	2,80	3,05	3,55	4,10	4,60	5,10	5,60	

Megjegyzés: az 1. táblázatban fel nem tüntetett vastagsághoz tartozó R értékek a termék címkéjén megtalálhatók.

Az 1. és 2. pontban beazonosított termék teljesítménye 7. pontban kerül közlésre. A jelen teljesítési nyilatkozatot a fentiekben ismertetett gyártó kizárólagos felelősségére adták ki.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Frank Christian Bartel
Műszaki és Termelési Igazgató



Aláírás

Tapolca, 2013. 07. 01.