

N2016/1751/1 sz. Teljesítmény-nyilatkozat

- 1 Terméktípus egyedi azonosítója: **Guttabeta Star 2x20m, Guttabeta Star 1,5x20m, Guttabeta Star 1x20m, Guttabeta Star 2,5x20m, Guttabeta Star 3x20m, Guttabeta Star 4x20m**
- 2 Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb, az építési termék azonosítására alkalmas elem a 11. cikk (4)ww bekezdésében előírtaknak megfelelően: **1751159, 1751156, 1751153, 1751162, 1751165, 1751168**
- 3 Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: **Hajlékony vízszigetelő lemezek –HDPE műanyag felületszivárgó lemez.Felhasználási javaslatok: alapfalvédelem, pincefalak kiszáritása, szigetelések védelme, víztelenítési rendszerek, tisztasági rendszerek, tetőre való növénytelepítés, esztrich aljzatok,**
- 4 A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **Gutta Hungária Kft. 2120 Óceán-Árok u. 7
Tel.:27/620-210; www.gutta.hu**
- 5 Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **nem releváns**
- 6 Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek. **System 2+**
- 7 Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: **SKZ – TeConA GmbH, 97076 Würzburg (Nr. 1213), kiadva ,a System 2+ alapján, a termék megfelelőségi tanúsítványa, az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa, vizsgálati/számítási jelentések.**
- 8 Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **nem releváns**
- 9 Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált műszaki előírások
Tűzállóság	F	EN 13501-1	DIN EN 13967:2012
Vízállóság	megfelel	EN 1928:2000	
Repedés elleni védelem	250 N / 50mm	EN 12310-1	
Nyírási ellenállás	NPD(nincs előirt teljesítmény)	EN 12317-2	
Ütésállóság	NPD(nincs előirt teljesítmény)	EN 12691	
Szakítószilárdság	280 N / 50 mm	EN 12311-2	
Statikus terhelés elleni védelem	NPD(nincs előirt teljesítmény)	EN 12730:2001	
Nyomószilárdság (~15%-os összenyomódásnál) rövid idejű terhelésnél	320KN/m ² (±15%)	EN ISO 25619-2	
Tartósság:- Vízállóság időtállása - Vízállóság alkáli fémekkel	NPD(nincs előirt teljesítmény)	EN 1928:2000	
Veszélyes anyagok	NPD(nincs előirt teljesítmény)	EN 1847	

- 10 az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4.pontban meghatározott gyártó a felelős.

Dunakeszi, 2016.01.15.

GUTTA HUNGÁRIA KFT.
2120 Dunakeszi, Óceán-árok u. 7.
Adószám: 12325609-2-13
Céltbank: 10800007-70000000-11797008

Skripeczky Éva-Ügyvezető igazgató