

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0114

1. A termék egyedi azonosító kódja: **KERABOND**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

CEMENTTARTALMÚ RAGASZTÓ KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ.

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:: **Beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához**
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értekezési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek **3. rendszer**
7. A Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **TUM, München No. 1211 , kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el az Első Típusvizsgálat a 3-as rendszer alapján. Jegyzőkönyvek száma 25070080/Gi ; 25080025/Gi.**
Az MPA Dresden No. 0767, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el a Tűzvédelmi osztályozás, 3-as rendszer alapján. Jegyzőkönyvek száma: No.2011-B-1157/01 és 2011-B-1157/04.
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki **N.A**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tűzvédelmi osztályozás: Tapadószilárdság: Kezdeti húzási tapadószilárdság: Tartósság: ---Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után: ---Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után: Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: Veszélyes összetevők:	A1/A_{fl} ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² lásd biztonsági adatlapot	EN 12004:2007 + A1: 2012

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati minőségirányítási vezető**

Milánó, 2013. július 1.


.....
Paolo Murelli

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN12004:2007+A1:2012 szerint

 1211 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
04 CPR-IT1/0114 EN 12004:2007+A1:2012 KERABOND Cementtartalmú ragasztó kerámia burkolólapokhoz beltéri és kültéri falakhoz és aljzatokhoz	
Tűzvédelmi osztályozás	A1 / A1 _{fl}
Tapadószilárdság:	
Kezdeti húzási tapadó szilárdság	≥ 0,5 N/mm ²
Tartósság:	
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 0,5 N/mm ²
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 0,5 N/mm ²
Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után	≥ 0,5 N/mm ²
Veszélyes összetevők	Lásd bizt. adatlapot