

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0116

1. A termék egyedi azonosító kódja: **KERACRETE (POR és LATEX)**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

FOKOZOTT KÖVETKELMÉNYŰ, KÉTKOMPONENSŰ CEMENTTARTALMÚ RAGASZTÓ KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:: **Kültéri és beltéri falak és padlók burkolásához**
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
6. Az építési termékek teljesítményéne állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **3. rendszer; tűzvédelmi osztályra: 4. rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **A TUM, München No. 1211 , kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el az Első Típusvizsgálat a 3-as rendszer alapján. Jegyzőkönyvek száma 25080247/Gi. ; 25040267/Gi.**
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tűzvédelmi osztályozás: Tapadószilárdság: Kezdeti húzási tapadószilárdság: Tartósság: ---Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után: ---Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után: Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: Veszélyes összetevők:	E ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² lásd biztonsági adatlapot	EN 12004:2007 + A1: 2012

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati minőségirányítási vezető**

Milánó, 2013. július 1.


.....
Paolo Murelli

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 12004:2007+A1:2012szerint



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)
www.mapei.it

04
CPR-IT1/0116
EN 12004:2007+A1:2012
KERACRETE

Fokozott követelményű, két komponensű, cementtartalmú
ragasztó beltéri és kültéri falakhoz és aljzatokhoz

Tűzvédelmi osztályozás:	E
Tapadószilárdság:	
Kezdeti húzási tapadó szilárdság:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tartósság:	
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Veszélyes összetevők:	Lásd biztonsági adatlapot