

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR–HU1/0016

1. A termék egyedi azonosítója kódja: **KERAFLEX S1**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:


## FOKOZOTT KÖVETELMÉNYŰ CEMENTTARTALMÚ RAGASZTÓ KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ.

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban: **Beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához**
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport. u. 2. [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
6. Az építési termékek teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **3. rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **A Säurefliesner-Vereinigung e.V. No. 1212, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült az Első Típusvizsgálat a 3-as rendszer alapján. Jegyzőkönyv száma: N. 49490401.101.**
- Az MPA Dresden GmbH, N. 0767 , kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült a Tűzvédelmi osztályozás a 3-as rendszer szerint. Jegyzőkönyvek szám: No. 2008-B-2749/22 and No. 2008-B-2749/26.**
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok                                                                                                                                                                                                                                                                           | Teljesítmény                                                                                                                                                                                        | Harmonizált műszaki előírás               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Tűzvédelmi osztály</b><br><b>Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos)</b><br><b>Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után</b><br><b>Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után</b><br><b>Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után</b><br><b>Veszélyes összetevők</b> | <b>A2-s1-d0, A2H-s1</b><br><b>≥ 1,00 N/mm<sup>2</sup></b><br><b>≥ 1,00 N/mm<sup>2</sup></b><br><b>≥ 1,00 N/mm<sup>2</sup></b><br><b>≥ 1,00 N/mm<sup>2</sup></b><br><b>lásd biztonsági adatlapot</b> | <b>EN 12004:2007</b><br><b>+ A1: 2012</b> |

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Kopacz Tamás termelési vezető**



Sóskút, 2013. július 1.

.....  
Kopacz Tamás