

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz: CPR–HU1/0018

1. Termék egyedi azonosítója: **KERAQUICK**

2. Építési termék típusa, azonosítója:

**FOKOZOTT KÖVETELMÉNYŰ, GYORSKÖTÉSŰ CEMENTTARTALMÚ RAGASZTÓ KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ.**

3. Építési termék rendeltetése: **Beltéri és kültéri padlók és falak burkolásához**

4. Gyártó neve: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**

5. Meghatalmazott képviselő: **Nincs**

6. Teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **3; tűzvédelmi osztályozás: 4**

7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott termék: **A TUM München No. 1211, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el az Első Típusvizsgálat a 3-as rendszer alapján. Jegyzőkönyvek számai: 25080063/Gi és 25070276/Gi.**

8. Európai Műszaki értékelés által szabályozott termék: **N.A**

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok                                            | Teljesítmény                                 | Harmonizált műszaki előírás         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tűzvédelmi osztály</b>                                         | <b>E</b>                                     | <b>EN 12004:2007<br/>+ A1: 2012</b> |
| <b>Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos)</b>                 | <b><math>\geq 1,00 \text{ N/mm}^2</math></b> |                                     |
| <b>Korai húzási tapadószilárdság (6 órás)</b>                     | <b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>  |                                     |
| <b>Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után</b>                 | <b><math>\geq 1,00 \text{ N/mm}^2</math></b> |                                     |
| <b>Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után</b>            | <b><math>\geq 1,00 \text{ N/mm}^2</math></b> |                                     |
| <b>Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után</b> | <b><math>\geq 1,00 \text{ N/mm}^2</math></b> |                                     |
| <b>Veszélyes összetevők</b>                                       | <b>lásd biztonsági adatlapot</b>             |                                     |

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy:

**A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: Kopacz Tamás termelési vezető**

2013. július 1.

168

Sóskút,

Kopacz Tamás