

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0177


1. A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEFLOOR PU 410**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MŰGYANTA KÖTŐANYAGÚ PADOZATI ANYAG (SR - B 1,5 - IR 20 – AR 0,5)**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban: **Műgyanta kötőanyagú padozati anyag beltéri aljzatokhoz**
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
6. Az építési termékek teljesítményénye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **4. rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **Nincs szükség kijelölt intézet mérésére.**
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tűzvédelmi osztályozás:	E	EN 13813:2002
Korrozív anyagok kibocsátás:	SR	
Vízáteresztő képesség:	NPD	
Kopásállóság:	AR0,5	
Húzó-tapadó szilárdság:	B1,5	
Ütésállóság:	IR20	
Hang szigetelés:	NPD	
Hang elnyelés:	NPD	
Hőszigetelés:	NPD	
Vegyszerállóság:	NPD	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 2013. július 1.



Paolo Murelli

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 13813:2002 szerint

	 MAPEI Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it																				
09 CPR-IT1/0177 EN 13813:2002 - SR-B1,5-AR0,5-IR20 MAPEFLOOR PU 410 <i>Műgyanta kötőanyagú padozati anyag beltéri aljzatokhoz</i> <table data-bbox="355 712 979 1120"><tr><td>Tűzvédelmi osztályozás:</td><td>E</td></tr><tr><td>Korrozív anyagok kibocsátás:</td><td>SR</td></tr><tr><td>Vízáteresztő képesség:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Kopásállóság:</td><td>AR0,5</td></tr><tr><td>Húzó-tapadó szilárdság:</td><td>B1,5</td></tr><tr><td>Ütésállóság:</td><td>IR20</td></tr><tr><td>Hang szigetelés:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Hang elnyelés:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Hőszigetelés:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Vegyszerállóság:</td><td>NPD</td></tr></table>		Tűzvédelmi osztályozás:	E	Korrozív anyagok kibocsátás:	SR	Vízáteresztő képesség:	NPD	Kopásállóság:	AR0,5	Húzó-tapadó szilárdság:	B1,5	Ütésállóság:	IR20	Hang szigetelés:	NPD	Hang elnyelés:	NPD	Hőszigetelés:	NPD	Vegyszerállóság:	NPD
Tűzvédelmi osztályozás:	E																				
Korrozív anyagok kibocsátás:	SR																				
Vízáteresztő képesség:	NPD																				
Kopásállóság:	AR0,5																				
Húzó-tapadó szilárdság:	B1,5																				
Ütésállóság:	IR20																				
Hang szigetelés:	NPD																				
Hang elnyelés:	NPD																				
Hőszigetelés:	NPD																				
Vegyszerállóság:	NPD																				