

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz.: CPR-IT1/0274

1.A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEWRAP 31**

2.Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

KÉTKOMPONENSŰ EPOXI GYANTÁS SZERKEZETI RAGASZTÓ

3.Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:

Ragasztás lemezrátét technikával, tervezett megerősítésekhez, illetve megerősített, meglévő habarcsokhoz vagy betonokhoz

4.A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**

5.Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**

6.Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **2+ rendszer; tűzv.oszt: 3 rendszer**

7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító szám: **Az ICMQ S.p.A, No. 1305, kijelölt intézet által végzett Üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálat és a folyamatos felülvizsgálat és értékelés 2+-os rendszer alapján. Kibocsátott Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma: 1305-CPD-0616.**

A CSI S.p.A.,No. 0497, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el a Tűzvédelmi osztályozás, 3-as rendszer alapján. Jkv. száma: 0552\DC\REA\11_8.

8.Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**

9.Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tapadószilárdság (EN 12188) Nyírószilárdság (EN 12188) Tapadószilárdság (EN 12636) Nyírószilárdság (MSZ EN 12615) Nyomószilárdság Vízérzékenység (EN 12636) Zsugorodás/tágulás Fazékidő Rugalmassági modulusz Hőtágulási együttható Üvegátmeneti hőmérséklet Tűzvédelmi osztályozás Tartósság Veszélyes anyagok	Húzószilárdság $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ Ferdeirányú nyírószilárdság: 50°-nál $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ 60°-nál $\geq 60 \text{ N/mm}^2$ 70°-nál $\geq 70 \text{ N/mm}^2$ $\geq 12 \text{ N/mm}^2$ Megfelelő $\geq 6 \text{ N/mm}^2$ $\geq 30 \text{ N/mm}^2$ Megfelelő $\leq 0,1\%$ 40 perc +23°C-on $\geq 2000 \text{ N/mm}^2$ $\leq 100 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ $\geq 40^\circ\text{C}$ E Megfelelő NPD	EN 1504-4:2004

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 2013. július 1.


 Paolo Murelli

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 1504-4:2004 szerint

 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it																												
12 CPR-IT1/0274 EN 1504-4:2004 MAPEWRAP 31 <i>Szerkezeti ragasztó lemezzátét technikával tervezett megerősítésekhez, illetve meglévő habarcsokhoz vagy betonokhoz</i> <table><tr><td>Tapadószilárdság (EN 12188)</td><td>Húzószilárdság $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ Ferdeirányú nyírószilárdság: 50°-nál $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ 60°-nál $\geq 60 \text{ N/mm}^2$ 70°-nál $\geq 70 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Nyírószilárdság (EN 12188)</td><td>$\geq 12 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Tapadószilárdság (EN 12636)</td><td>Megfelelő</td></tr><tr><td>Nyírószilárdság (MSZ EN 12615)</td><td>$\geq 6 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Nyomószilárdság</td><td>$\geq 30 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Vízérzékenység (EN 12636)</td><td>Megfelelő</td></tr><tr><td>Zsugorodás/tágulás</td><td>$\leq 0,1\%$</td></tr><tr><td>Fazékidő</td><td>40 perc +23°C-on</td></tr><tr><td>Rugalmassági modulusz</td><td>$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Hőtágulási együttható</td><td>$\leq 100 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$</td></tr><tr><td>Üvegátmeneti hőmérséklet</td><td>$\geq 40^\circ\text{C}$</td></tr><tr><td>Tűzvédelmi osztályozás</td><td>E</td></tr><tr><td>Tartósság</td><td>Megfelelő</td></tr><tr><td>Veszélyes anyagok</td><td>NPD</td></tr></table>		Tapadószilárdság (EN 12188)	Húzószilárdság $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ Ferdeirányú nyírószilárdság: 50°-nál $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ 60°-nál $\geq 60 \text{ N/mm}^2$ 70°-nál $\geq 70 \text{ N/mm}^2$	Nyírószilárdság (EN 12188)	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$	Tapadószilárdság (EN 12636)	Megfelelő	Nyírószilárdság (MSZ EN 12615)	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	Nyomószilárdság	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	Vízérzékenység (EN 12636)	Megfelelő	Zsugorodás/tágulás	$\leq 0,1\%$	Fazékidő	40 perc +23°C-on	Rugalmassági modulusz	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	Hőtágulási együttható	$\leq 100 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	Üvegátmeneti hőmérséklet	$\geq 40^\circ\text{C}$	Tűzvédelmi osztályozás	E	Tartósság	Megfelelő	Veszélyes anyagok	NPD
Tapadószilárdság (EN 12188)	Húzószilárdság $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ Ferdeirányú nyírószilárdság: 50°-nál $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ 60°-nál $\geq 60 \text{ N/mm}^2$ 70°-nál $\geq 70 \text{ N/mm}^2$																												
Nyírószilárdság (EN 12188)	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$																												
Tapadószilárdság (EN 12636)	Megfelelő																												
Nyírószilárdság (MSZ EN 12615)	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$																												
Nyomószilárdság	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$																												
Vízérzékenység (EN 12636)	Megfelelő																												
Zsugorodás/tágulás	$\leq 0,1\%$																												
Fazékidő	40 perc +23°C-on																												
Rugalmassági modulusz	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$																												
Hőtágulási együttható	$\leq 100 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$																												
Üvegátmeneti hőmérséklet	$\geq 40^\circ\text{C}$																												
Tűzvédelmi osztályozás	E																												
Tartósság	Megfelelő																												
Veszélyes anyagok	NPD																												