

Teljesítménynyilatkozat

HU 118-DOP-2019-04-02

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Kéményrendszer kerámia belső csővel, **nedves** üzemre az MSZ EN 13063-2, -3, -2:2005+A1:2007 szerint.

AVANT kéményrendszer

2. A felhasználási terület: Berendezés az égésterméknek a tüzelőberendezéstől a szabadba történő szállítására, valamint az égéshez szükséges levegő biztosítására
3. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): Minta 1: DN (120-250) **T200 P1 W2 O00**
Minta 2: DN (120-250) **T200 N1 W2 O00**
4. Gyártó: **Schiedel Kéménygyár Kft.**
Kistó u. 12
H-8200 Veszprém
5. Meghatalmazott képviselő: **Vincler Zsolt, ügyvezető igazgató**
6. Az AVCP rendszer vagy rendszerek: **System 2+**
7. Harmonizált szabvány: **MSZ EN 13063-3:2005 + A1:2007**
- Minősítő intézet: **Zertifizierungsstelle OFI CERT,**
OFI Technologie & Innovation GmbH,
Franz Grill Straße 5, A-1030 Wien
A gyári termelés-ellenőrzési rendszert az erre felhatalmazott, 1085 számon bejegyzett és nyilvántartott, fenti címen elérhető hivatalos vizsgálóintézet tanúsította.
A tanúsítvány száma: **1085-CPR-0339**

8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény az MSZ EN 13063-1:2005 + A1:2007 –nek megfelelően:

Alapvető tulajdonságok és kikötések	Teljesítmény	Műszaki előírások
5.2.1.3 Tűzellenállási osztály, kívülről befelé hatásiránynál	nem vizsgált teljesítmény	MSZ EN 13063-3
5.2.1.3 Hőmérsékleti osztály normál üzemi körülmények között	T200	
5.2.1.3 Tűzellenállási osztály, belülről kifelé hatásiránynál	O00	
5.3.1 Nyomásosztály (gáztömörség/szivárgás)	Minta 1: P1 Minta 2: N1	
5.3.3 Áramlási ellenállások - nyomáskiegyenlítő nyílás, alakos idomok és kitorcolás módosítók	$r = 1,5 \text{ mm}$	MSZ EN 13063-1 MSZ EN 13384-1
5.2.3 Hővezetési ellenállás (200°-on vizsgálva)	$0,12 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	MSZ EN 13063-3
5.1.2 Nyomóerő belső cső	$\geq 10 \text{ MN/m}^2$	
5.1.3 Nyomóerő az alakos samott idomokon (füstcső-csatlakozó, tisztító-, vizsgáló nyílásos elemeken)	$\leq 25 \text{ m} / \text{min}, 25 \text{ kN}$	
5.1.4.2 Nyomóerő a belső cső ragasztóanyagán	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$ 50m kémény magasságig	
5.1.6 Nyomóerő külső köpenytéglán	$\leq 42 \text{ m}$	

Alapvető tulajdonságok és kikötések		Teljesítmény	Műszaki előírások
5.1.7	Nyomóerő a köpenytégla ragasztóján	$\geq M 2,5$	MSZ EN 13063-3 MSZ EN 998-2
5.3.2	Kondenzátummal szembeni ellenállás osztálya (száraz üzem) Savállóság Korrózióállósági osztály (vegyi elemekkel szembeni ellenállás)	$W 2, \leq 2\%$	MSZ EN 13063-3 MSZ EN 1443 MSZ EN 1457
5.5	Jéggel és olvadékaival szembeni ellenállás	Megfelelt	EN 13063-3

Építési irányelvek	Alapvető kikötések	Műszaki előírások
Max. szerkezetmagasság a szabadon álló rész figyelembe vételével	≤ 25 m	Eurocode 2, tipizált statika
Hajlító szilárdság (max. szabadon álló szakasz az utolsó megfogási ponttól)	$\leq 3,0$ m	Eurocode, tipizált statika
Kerámia cső	izosztatikus kerámia cső	MSZ EN 13063-3
Ragasztó	Külső köpeny: ragasztóhabarcs M 2,5	MSZ EN 998-2
	Belső cső: Rotempo (P1, N1)	DoP
Éghető anyagokból készült falaktól tartandó távolság (olyan anyagok esetén, melyek max. tűzellenállási osztálya 2.5 m ² K/W)	Nincs előírt távolság az épület éghető anyagaitól.	MSZ EN 13063-3
Éghető anyagokból készült padló szerkezeteken való átmenet	Nincs előírt távolság a padló éghető anyagaitól.	MSZ EN 13063-3
Alkalmazás	gáz (1), olaj (2) és tüzelőanyagokhoz	DoP
	zárt vagy nyitott égésterű berendezések levegő ellátással	DoP
	nedves üzem (W)	MSZ EN 13063-3

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 8. pontban részletezett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Vincler Zsolt, ügyvezető igazgató

Veszprém, 2019. április 2.


(aláírás)

SCHIEDEL KFT.
Adószám: 13184900-2-19
8200 Veszprém, Kistó u. 12. Pf. 406.
Tel.: 88/576-700 Fax: 88/576-704