




TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT <i>DECLARATION OF PERFORMANCE</i>	Szám: 36200040 Nr.:	Oldal 1/2 Page 1/2
---	-------------------------------	------------------------------

1.	A terméktípus egyedi azonosító kódja: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	Silka VR-120
2.	A felhasználás célja(i): <i>Intended use/es</i>	Védett és nem védett falazott szerkezetekben, falakban, pillérekben, válaszfalakban <i>In protected and unprotected walls, load bearing and non-load bearing applications in all forms of walling including single leaf, cavity, partitions, retaining and basements</i>
3.	Gyártó: <i>Manufacturer:</i>	Xella Magyarország Kft. 1139 Budapest, Forgách utca 11-13. Postacím: 3201 Gyöngyös, Pf.:155; Tel: +36 37 814 100, Fax: +36 37 814 190 Falazóelem gyár: 8043 Iszkaszentgyörgy, HRSZ.: 082/04
4.	A meghatalmazott képviselő: <i>Authorised representative:</i>	Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH Hohes Steinfeld 1 D-14797 Kloster Lehnin
5.	Az AVCP rendszer(ek): <i>System/s of AVCP:</i>	2+ rendszer, I. kategóriába tartozó falazóelem az EN 771-2 szerint <i>System 2+ on the basis of Category I in accordance with EN 771-2</i>
6a:	Harmonizált szabvány: Bejelentett szerv: <i>Harmonised Standard:</i> <i>Notified Body/ies:</i>	MSZ EN 771-2:2011 + A1:2015 Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. NB No:1415 MSZ EN 771-2:2011 + A1:2015 Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. NB No:1415

7.	A nyilatkozat szerinti teljesítmények: <i>Declared performance(s):</i>		Silka VR-120	
Méretek (előírt méret): <i>Dimensions (work size):</i>	Hosszúság: <i>length:</i>	250 mm	±	2,0 mm
	Magasság: <i>height:</i>	65 mm	±	1,0 mm
	Szélesség: <i>width:</i>	100 mm	±	2,0 mm
Mérettűrés: <i>Tolerance:</i>	Tm*			
Alak: <i>Shape:</i>	EC 6 szerinti csoport 1 <i>group according to EC 6</i>			
Nyomószilárdság <i>Compressive strength</i>	Falazóelem –kategória <i>Unit category</i>	I.		
	Közepes nyomószilárdság <i>Mean compressive strength</i>	26	N/mm ²	
	A próbatest típusa <i>Type of specimen</i>	egész elem <i>whole unit</i>		
	szabványos nyomószilárdság <i>Normalized compr. strength</i>	17,7	N/mm ²	
	A terhelés iránya <i>Direction of Load</i>	merőleges a fekvő felületre <i>perpendicular to bed faces</i>		
Tapadószilárdság: <i>Bond strength (initial shear strength):</i>	0,15	N/mm ²	TLM	
Tűzvesélyesség: <i>Reaction to fire</i>	A1			
Vízfelvétel: <i>Water absorption:</i>	20%			
Páradiffúziós együttható (μ): <i>Water vapor permeability:</i>	5/25			
Bruttó száraz testsűrűség: <i>Gross dry bulk density:</i>	legkisebb <i>min.</i>	1610 kg/m ³		
	legnagyobb <i>max.</i>	1800 kg/m ³		
Hővezetési tényező (λ _{10,dry}): <i>Thermal conductivity:</i>	0,70 W/mK			
Tartósság fagyhatással szemben: <i>Durability (freeze-thaw-resistance)</i>	F2			
Veszélyes anyagok: <i>Dangerous substances:</i>	biztonsági adatlap szerint* <i>Safety data sheet on request</i>			
* letölthető/download link: www.xella.hu				
8. Megfelelő műszaki dokumentáció / és vagy egyedi műszaki dokumentáció: <i>Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:</i>				www.xella.hu
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:				 Glück Gábor Műszaki ügyvezető (CTO) Halmajugra, 2018.06.14.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Signed for and on behalf of the manufacturer by:				