

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **HU-096/02**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs**
2. Felhasználás célja:
Fokozott követelményű, alakváltozásra képes cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben C2 TE S1
3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
4. Az AVCP rendszer: **3. rendszer**
5. Bejelentett szerv:
TÜV SÜD KERMI Kft. 1043 Budapest, Dugonics u. 11, Azonosító szám: 1420, 3. rendszer
A bejelentett szervezet kiadta az első típusvizsgálati jegyzőkönyvet (C-210086). Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	A1/A1 _{fl}	EN 12004:2007
Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Nagy húzási tapadószilárdság ciklusos fagyasztás-olvasztás után	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Lecsúszás	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Alakváltozásra képes habarcs: keresztirányú alakváltozás	$\geq 2,5 \text{ mm}$ és $< 5 \text{ mm}$	
Meghosszabbított nyitott idő (30 perc): húzási tapadószilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Veszélyes összetevők	Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Czili Aladár, ügyvezető**



Budapest, 2017.10.10.

.....
Czili Aladár
ügyvezető**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

17

DOP: HU-096/02

EN 12004

Fokozott követelményű, alakváltozásra képes cementtartalmú hidegburkolati ragasztó,
csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben

C2 TE S1

Tűzvédelmi osztály: A1/A1_{fl}

Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$

Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$

Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$

Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$

Lecsúszás: $\leq 0,5 \text{ mm}$

Alakváltozásra képes habarcs: keresztirányú alakváltozás: $\geq 2,5 \text{ mm}$ és $< 5 \text{ mm}$

Meghosszabbított nyitott idő (30 perc): húzási tapadószilárdság: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Veszélyes összetevők: Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának

Murexin KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu