


TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT DECLARATION OF PERFORMANCE		Szám: 36000081 Nr.:	Oldal 1/2 <i>Page 1/2</i>
1.	A terméktípus egyedi azonosító kódja: <i>Unique identification code of the product-type:</i>	Ytong Start 600x200x250	
2.	A felhasználás célja(i):	Falazott szerkezetekben, falakban, pillérekben, válaszfalakban	
	<i>Intended use/es</i>	<i>In masonry walls, columns and partitions</i>	
3.	Gyártó:	Xella Magyarország Kft. 1139 Budapest, Forgách utca 11-13. Postacím: 3201 Gyöngyös, Pf.:155; Tel: +36 37 814 100, Fax: +36 37 814 190 Falazóelem gyár: 3273 Halmajugra külterület HRSZ: 043/1	
	<i>Manufacturer:</i>		
4.	A meghatalmazott képviselő:	Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH Hohes Steinfeld 1 D-14797 Kloster Lehnin	
	<i>Authorised representative:</i>		
5.	Az AVCP rendszer(ek):	2+ rendszer az EN 771-4 szerint	
	<i>System/s of AVCP:</i>	System 2+ in accordance with EN 771-4	
6a:	Harmonizált szabvány:	MSZ EN 771-4:2011 + A1:2015	
	Bejelentett szerv:	ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Székhely: 2000 Szentendre, Dózsa György u. 26. NB.: 1415	
	<i>Harmonised Standard:</i>	MSZ EN 771-4:2011 + A1:2015	
	<i>Notified Body/ies:</i>	ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Székhely: 2000 Szentendre, Dózsa György u. 26. NB.: 1415	
6b:	Európai értékelési dokumentum:	-	
	Európai műszaki értékelés:	-	
	A Műszaki értékelést végző szerv:	-	
	Bejelentett szerv(ek):	-	
	<i>European Assessment Document:</i>	-	
<i>European Technical Assessment:</i>	-		
<i>Technical Assessment Body:</i>	-		
<i>Notified body/ies:</i>	-		

7.	A nyilatkozat szerinti teljesítmények: Declared performance(s):		Ytong Start 600x200x250		
Méretek (előírt méret): Dimensions (work size):	Hosszúság: length:	599 mm	± 1.5 mm		EN 771-4:2011+A1
	Magasság: height:	199 mm	± 1.0 mm		
	Szélesség: width:	249 mm	± 1.5 mm		
Mérettűrési osztály: Tolerance category:		TLMB	előírt mérethez viszonyítva according to work size		EN 771-4:2011+A1
Síktól való eltérés: Flatness of bed faces:		1.0 mm			EN 772-20
Oldalpárhuzamosság: Plane parallelism of bed faces:		1.0 mm			EN 772-16
Nyomószilárdsági kategória: Compressive strength unit category:		I.			EN 771-4
Nyomószilárdság, középtérték / szabványos: Compressive strength mean / normalised:		5.5 N/mm ²			EN 772-1
Mérettartósság (nedvesség okozta alakváltozás): Dimension stability: (moisture movement):		0.15 mm/m			EN 680
Tapadószilárdság (kezdeti nyírás): Bond strength (Initial shear):		0.3 N/mm ²		TLM	EN 772-1
Tűzveszélyesség: Reaction to fire:		A1 Euro osztály			EN 13501-1
Páradiffúziós együttható (μ): Water vapor permeability:		5/10			EN 1745, A.2 tábl.
Bruttó száraz testsűrűség, közepes: Gross dry bulk density, mean:		540 kg/m ³		± 50 kg/m ³	EN 772-13
Alak: Shape:		gyártmányrajz szerint* product drawing on request			
Hővezetési tényező (λ _{10,dry}): Thermal conductivity:		0.142 W/mK			EN 1745, A.10 tábl.
Tartósság: Durability:		Védett falazatban Use in protected environment			EN 772-18
* letölthető/download link: www.xella.hu					

8. Megfelelő műszaki dokumentáció / és vagy egyedi műszaki dokumentáció: <i>Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:</i>	www.xella.hu
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:	 Glück Gábor Műszaki ügyvezető (CTO) Halmajugra, 2018.06.28.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Signed for and on behalf of the manufacturer by:	