

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

szám: 48900012



1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
DB
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
Vékonyágazatú falazóhabarcs EN 998-2:2010 szerint
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
falazóhabarcs, külső és belső falak, pillérek, válaszfalak készítéshez
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.

Hrabová 54
789 01 Zábřeh
Czech Republic

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

2+ rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

A TAZUS Praha s.p., Prosecká 811/76a, NB 1020 mint tanúsító szerv, a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és a az Üzemi Gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát, és értékelését végzi a 2+ rendszer előírásainak megfelelően és ez alapján a következőt adta ki

Üzemi Gyártásellenőrzési tanúsítvány, száma: 1020-CPD-040 022730

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

szám: 4890012



8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvesélyesség	A1 osztály	EN 998-2:2010
Vízfelvétel	NPD	
Páradiffúziós együttható μ	15/35 Táblázatos érték	
Hővezetési tényező $\lambda_{10,dry}$	$\leq 0,67 \text{ W/(mk)}$ für =50% $\leq 0,76 \text{ W/(mk)}$ für =90% Táblázatos érték EN 1745	
Kezdeti nyírószilárdság (tapadó nyírószilárdság)	$0,30 \text{ N/mm}^2$ Táblázatos érték	
Nyomószilárdság	M 10 kategória	
Kloridtartalom	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$	
Tartósság (fagyhatással szemben): A rendelkezésre álló tapasztalatok alapján, megfelelő felhasználás mellett, mérsékelt kitétségek esetén alkalmas. (EN 998-2 B melléklet szerint)		

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítmény-nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Hrbek Petr Ing. – ügyvezető igazgató

Soural Tomáš Ing. – ügyvezető igazgató

Vitošov 30.1.2014

hara
aláírás
Tomáš Soural